










Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  15,0 mm / 0,59 in.
-  dynamisch bis 50 kg / 110 lbs.
-  massive Kunststoffrollen, Chromstahlkugellager
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Mittelprofilarretierung für leichtere Schubkastenmontage
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1051 SCC
- auch in hitzebeständiger Ausführung bis max. +210 °C (+410 °F) erhältlich

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		Kunststoffrollen	hitzebeständig
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	320	12,60	1,41	3,11	90212	*
350	13,78	395	15,55	1,63	3,59	90213	2521
400	15,75	445	17,52	1,79	3,95	90214	2522
450	17,72	495	19,49	2,05	4,52	90215	*
500	19,69	545	21,46	2,28	5,02	90216	2524
550	21,65	595	23,43	2,50	5,50	90217	2525
600	23,62	645	25,39	2,71	5,97	90218	2526
650	25,59	695	27,36	2,94	6,48	90219	*
700	27,56	745	29,33	3,22	7,09	90220	*
750	29,53	795	31,30	3,43	7,56	90221	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 6

* auf Anfrage