









Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  18,0 mm / 0,71 in.
-  dynamisch bis 70 kg / 154 lbs.
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F


Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC SMT
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar

Montageart

- Korpusprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsnase
- Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen
- werkzeuglose Schnellmontage des Korpusprofils

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		VPE 1	VPE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	285	11,22	1,48	3,27	70600	70600GV
350	13,78	335	13,19	1,57	3,47	70601	70601GV
400	15,75	385	15,16	1,83	4,03	70602	70602GV
450	17,72	435	17,13	2,08	4,59	70603	70603GV
500	19,69	485	19,09	2,32	5,12	70604	70604GV
550	21,65	535	21,06	2,58	5,68	70605	70605GV
600	23,62	585	23,03	2,84	6,25	70606	70606GV
650	25,59	635	25,00	3,09	6,81	70607	70607GV
700	27,56	685	26,97	3,35	7,37	70608	70608GV
750	29,53	735	28,94	3,62	7,98	70609	70609GV

Verpackungseinheit

VPE 1 – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

VPE 2 – 50 Garnituren, alle 6 Profile getrennt verpackt, 10 Kartons

(4 x 25 Korpusprofile LINKS/RECHTS, 4 x 25 Mittelprofile LINKS/RECHTS, 2 x 50 Ladenprofile LINKS/RECHTS)