






FR 5000 OE SMT | Teleskopüberauszug




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  12,8 mm / 0,50 in.
-  dynamisch bis 45 kg / 100 lbs.
-  Kugelkäfig
-  Stahl, verzinkt

Hinweise

- Korpus- und Schubkastenprofil mit Standard Einhängelaschen (SMT) und Anhebesicherung
- aushängen des Schubkastens durch Herunterdrücken des Trennhebels im Schubkastenprofil
- mit 25 mm (0,98 in.) Überauszug

Einbauabmessungen



| Länge | | Auszugsweg | | Gewicht | | Best. Nr. | Best. Nr. |
|-------|-------|------------|-------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | pro Paar | | 1,5 mm / 16 ga. verzinkt | 0,9 mm / 20 ga. verzinkt |
| mm | inch | mm | inch | kg | lbs. | | |
| 300 | 11,81 | 325 | 12,80 | * | * | 400610 | * |
| 350 | 13,78 | 375 | 14,76 | * | * | 400611 | * |
| 400 | 15,75 | 425 | 16,73 | * | * | 400612 | * |
| 450 | 17,72 | 475 | 18,70 | * | * | 400613 | * |
| 500 | 19,69 | 525 | 20,67 | * | * | 400614 | * |
| 550 | 21,65 | 575 | 22,64 | * | * | 400615 | * |
| 600 | 23,62 | 625 | 24,61 | * | * | 400616 | * |
| 650 | 25,59 | 675 | 26,58 | * | * | 400617 | * |
| 700 | 27,56 | 725 | 28,54 | * | * | 400618 | * |

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 10

* auf Anfrage