






FR 5000 US | Teleskopvollauszug




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  12,8 mm / 0,50 in.
-  dynamisch bis 45 kg / 100 lbs.
-  Kugelkäfig
-  Stahl, verzinkt oder elektrolytisch beschichtet

Hinweise

- Universal Lochbild im 32 mm (1,26 in.) Raster
- aushängen des Schubkastens durch Herunterdrücken des Trennhebels im Schubkastenprofil
- symmetrische Ausführung
- Schubkasten wird durch Arretierung in geschlossener Position gehalten
- passend zu Einfachauszug FR 5005
- Zubehör für verschiedene Anbindungsmöglichkeiten verfügbar

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		verzinkt	schwarz
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
150	5,91	150	5,91	*	*	400014	*
200	7,87	200	7,87	*	*	400015	*
250	9,84	250	9,84	*	*	400020	400019
300	11,81	300	11,81	*	*	400022	400018
350	13,78	350	13,78	*	*	400023	400040
400	15,75	400	15,75	*	*	400024	600041
450	17,72	450	17,72	*	*	400021	400042
500	19,69	500	19,69	*	*	400025	400043
550	21,65	550	21,65	*	*	400026	400044
600	23,62	600	23,62	*	*	400027	600045
650	25,59	650	25,59	*	*	400033	*
700	27,56	700	27,56	*	*	400034	*
750	29,53	750	29,53	*	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 150 bis 200 mm: 20 | 250 bis 750 mm: 10

* auf Anfrage