




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  12,8 mm / 0,50 in.
-  dynamisch bis 45 kg / 100 lbs.
-  Kugelhäufig
-  Stahl, verzinkt

Hinweise

- Korpus- und Schubkastenprofil mit Standard Einhängelaschen (SMT) und Anhebesicherung
- aushängen des Schubkastens durch Herunterdrücken des Trennhebels im Schubkastenprofil

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		1,5 mm / 16 ga. verzinkt	0,9 mm / 20 ga. verzinkt
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	245	9,65	*	*	400630	*
355	13,98	350	13,78	*	*	400631	*
405	15,95	400	15,75	*	*	400632	*
450	17,72	450	17,72	*	*	400633	*
500	19,69	500	19,69	*	*	400634	*
550	21,65	550	21,65	*	*	400635	*
600	23,62	600	23,62	*	*	400636	*
650	25,59	650	25,59	*	*	400637	*
700	27,56	700	27,56	*	*	400638	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 10

* auf Anfrage