




Spezifikationen

- seitliche Schubkastenmontage
- 18,0 mm / 0,71 in.
- dynamisch bis 60 kg / 132 lbs. (Vollauszug)
dynamisch bis 48 kg / 106 lbs. (Überszug)
- massive Kunststoffrollen
- Chromstahl 1.4509 / 441
- 25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
		Vollauszug		Überszug		pro Paar		Vollauszug	Überszug
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
335	13,19	320	12,60	395	15,55	*	*	*	*
350	13,78	335	13,19	410	16,14	1,47	3,24	8522	*
385	15,16	370	14,57	445	17,52	*	*	*	*
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,68	3,70	8524	*
435	17,13	420	16,54	495	19,49	*	*	*	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	1,91	4,21	8526	*
485	19,09	470	18,50	545	21,46	*	*	*	*
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,14	4,72	8528	*
535	21,06	520	20,47	595	23,43	*	*	*	*
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,52	5,56	8530	*
585	23,03	570	22,44	645	25,39	*	*	*	*
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,60	5,73	8532	*
635	25,00	620	24,41	695	27,36	*	*	*	*
650	25,59	635	25,00	710	27,95	2,83	6,24	8534	*
685	26,97	670	26,38	745	29,33	*	*	*	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	3,05	6,72	8536	*
735	28,94	720	28,35	795	31,30	*	*	*	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

* auf Anfrage