









Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  18,0 mm / 0,71 in.
-  dynamisch bis 68 kg / 150 lbs. (Vollauszug)
dynamisch bis 53 kg / 120 lbs. (Überszug)
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich – Tragkraft 40 kg (90 lbs.) (Überszug – Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen)

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.	Best. Nr.
		Vollauszug		Überszug		pro Paar		Vollauszug	Überszug	Überszug warmfest
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.			
350	13,78	335	13,19	410	16,14	1,62	3,57	7900	*	7970
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,81	3,99	7901	*	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	2,04	4,49	7902	*	7972
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,28	5,02	7903	*	7973
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,49	5,50	7904	7924	7974
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,73	6,01	7905	*	7975
650	25,59	635	25,00	710	27,95	2,98	6,57	7906	7926	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	3,18	7,00	7907	*	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

* auf Anfrage