










## Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  18,0 mm / 0,71 in.  
dynamisch bis 68 kg / 150 lbs.  
(Vollauszug)
-  dynamisch bis 53 kg / 120 lbs.  
(Überauszug)
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C  
-13 °F bis +176 °F

## Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf

## Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
		Vollauszug		Überauszug		pro Paar		Vollauszug	Überauszug
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
350	13,78	335	13,19	410	16,14	*	*	*	*
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,95	4,29	7941	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	2,21	4,87	7942	*
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,46	5,43	7943	*
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,72	6,00	7944	81413
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,94	6,48	7945	*
650	25,59	635	25,00	710	27,95	3,17	6,99	7946	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	3,41	7,52	7947	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

\* auf Anfrage